

Многофункциональный сочлененный минипогрузчик MultiOne 9.6

Технические параметры минипогрузчика MultiOne 9.6:

Модель	MultiOne 9.6
Двигатель	KOHLER 1903 TCR
Л.С.	57
Топливо	Дизель
Трансмиссия	Гидростатическая
Макс. Скорость	15 - 30 км/ч
Поток гидравлики	95 л/мин
Вылет стрелы	3,21 м
Опрокидывающая нагрузка*	2600 кг
Грузоподъемность **	2080 кг
Грузоподъемность при повороте ***	1600 кг
Отрывное усилие / 50 см	2200 кг
Тяговое усилие	1950 кгс
Давление на грунт	0,86 кг/см ²
Радиус разворота (внутренний/внешний)	1030/2550 мм
Стандартные шины	31x15.50-15
Масса	2060 кг

Стандартная комплектация:

- Новый двигатель Turbo Common Rail Kohler (ЭТАП IIIВ - УРОВЕНЬ 4 Финал);
- ETC - электронное управление дроссельной заслонкой (экономия топлива);
- Система Hi-Flow;
- 4WD гидростатический привод всех четырёх колёс с пропорциональным сервоприводом;
- DBS (система динамической блокировки);
- Делитель крутящего момента;
- Телескопическая стрела с механизмом самовыравнивания;
- Мультифункциональный джойстик (11 операций);
- Многодисковый стояночный тормоз;
- Охладитель гидравлического масла;
- Гидравлический мультиконнектор;
- ROPS-FOPS Уровень I (система защиты от опрокидывания - система защиты от падающих предметов);
- ЖК-графический дисплей с запрограммированным обслуживанием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, свет обслуживания, световой индикатор и другие 14 индикаторов);
- 2 передних рабочих фары;
- Эргономичное полностью регулируемое сиденье с подвеской, подлокотниками и ремнем безопасности;
- 2 скорости;
- Радиально-поршневые высокоэффективные и сверхмощные колесные моторы.

* **Максимальная нагрузка, которая может быть поднята над землей, когда машина прямая и с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен.**

** **Машина прямая, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен (80% опрокидывающей нагрузки).**

*** **Машина полностью повернута, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен**

Рабочие габариты модели MultiOne 9.6

